

REFERENCE KP-SPLITE45

Grammage	45g/m ²
Epaisseur	65 µm
Absorption d'eau Cobb	28g/m ²
Température recommandée*	190°C-200°C / 25 à 45 sec
Bobine	à partir de 250 m
Largeurs disponibles	1,62m / 1,82m / 2,60m / 2,64m / 3,20m
Largeur maximale	3,20m
Jumbo ou jumbo mini	jusqu'à 14.100m
Encres compatibles	à base d'eau
Imprimantes compatibles	la plupart des imprimantes actuellement disponibles sur le marché

Applications

Papier transfert léger pour sublimation, convient à tous les supports textiles polyester et légers. Son revêtement unique est idéal pour l'usage intérieur et prêt-à-porter.

Avantages

- Excellent rendement de transfert
- Très bonne tenue d'encre et grande efficacité
- Grande qualité de contours
- Impression détaillée
- Grande stabilité dimensionnelle
- Séchage rapide
- Moins de gondolage

Manipulation et stockage

Conserver le produit dans son emballage d'origine et garder dans un endroit fermé. Eviter l'humidité et les empreintes digitales. Conserver les bobines Jumbo sur leur palette d'origine. Laisser le papier s'acclimater avant son emploi. Pour une meilleure performance nous recommandons les conditions suivantes dans la salle d'impression : humidité relative 40-50% et température ambiante 20-26°.